

VERSASPEED SSL

MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO,
SEMI - NIVELANTE.

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

VERSASPEED SSL es un mortero de reparación mono-componente reforzado con fibras, de consistencia semifluida, rápido endurecimiento y baja retracción. Cuando el tiempo para la reparación de concreto que ya está en servicio requiere soluciones rápidas, VERSASPEED SSL es el producto ideal, ya que permite tráfico ligero en 1 hora y aplicación de recubrimientos en 4 horas.

Cumple con la clasificación R3 de la ASTM C928 Especificación Estándar para materiales cementicios de rápido endurecimiento para reparaciones de concreto.

USOS Y APLICACIONES

VERSASPEED SSL es especialmente recomendado para reparación y parcheo de estructuras y losas de concreto, blindaje de juntas y bordillos en:



Industria



Instituciones



Parqueaderos



Túneles



Canales y presas



Puentes y muelles

Reparación y alistamiento de losas de concreto que serán tratadas con recubrimientos poliméricos.

DESARROLLO DE RESISTENCIAS

1 HORA	2000 psi (13.79 MPa)
3 HORAS	3000 psi (20.69 MPa)
1 DÍA	4000 psi (27.58 MPa)
3 DÍAS	6000 psi (41.37 MPa)
7 DÍAS	7000 psi (48.26 MPa)
28 DÍAS	8000 psi (55.16 MPa)



¡PERMITE EL TRÁFICO LIGERO EN UNA HORA!

APLICACIÓN



BENEFICIOS

- ✓ Baja retracción.
- ✓ Rápida puesta en servicio.
- ✓ Rápido desarrollo de resistencias.
- ✓ Reforzado con fibras de alto desempeño.
- ✓ Excelente relación calidad/precio.
- ✓ Espesor: 6 mm a 5 cm sin agregado, 5 cm - 15 cm con agregado.



Calculadora



Hoja técnica



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA