

EUCON AGP

Aditivo superplastificante – reductor de agua en polvo

Descripción

EUCON AGP es un aditivo en polvo, plastificante y reductor de agua de alto poder, diseñado para mejorar la fluidez o reducir el agua de mezcla de los morteros secos.

Información Técnica

Apariencia : Polvo fino de color ocre

Contenido de cloruros: Ninguno

Reducción de agua: Hasta un 40%

Usos

EUCON AGP puede ser utilizado como plastificante, reductor de agua de alto poder o economizador de cemento en morteros secos premezclados.

Ventajas

- Dosificado al mortero seco se consigue aumentar la fluidez facilitando la colocación en pisos, rellenos o mampostería.
- Por su alto poder como reductor de agua permite incrementar las propiedades mecánicas de los morteros, disminuir la exudación y disminuir la permeabilidad de los morteros.

Dosificación

EUCON AGP se dosifica entre 0,1% - 0,5% del peso del cemento dependiendo de lo que se quiera lograr en el mortero, se recomienda hacer pruebas de comportamiento previas a la utilización en los morteros secos.

EUCON AGP se adiciona directamente al mortero seco en el proceso de mezcla del mortero seco y por un periodo que garantice la completa homogeneidad del aditivo.

Aplicación

EUCON AGP debe adicionarse en forma directa a la mezcla del mortero seco y durante un periodo de tiempo de 3 a 12 minutos, el cual depende del equipo empleado para tal efecto.

Recomendaciones Especiales

- Para establecer la dosis óptima en el mortero se deben hacer pruebas previas con los materiales a utilizar y en las condiciones de utilización del mortero.
- La granulometría del mortero debe ser continua y se debe hacer ajuste de finos si se requiere, consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCON AGP debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, sobre estibas y en ambiente seco.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCON AGP

Aditivo superplastificante – reductor de agua en polvo

Presentación

Bolsa : 20 kg
Bolsa : 25 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 23 de 2023

ADITIVOS

EUCON AGP

TX40T524

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT