

# EUCO DESMOLDANTE

## Agente desmoldante base acuosa para formaletas

VARIOS TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE Y LIMPIADORES

EUCO DESMOLDANTE

TX40T597

### Descripción

**EUCO DESMOLDANTE** es un agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico.

**EUCO DESMOLDANTE** tiene una formulación específica para producir un desencofrado fácil, que mejora notablemente la calidad del acabado superficial en el concreto.

No tiene disolventes orgánicos ni sustancias corrosivas para el hormigón (armado o en masa).

### Información Técnica

Apariencia : Líquido de color blanco  
Densidad : 1.05 kg/l +/- 0.015 kg/l  
pH : 7 – 7.5

### Usos

**EUCO DESMOLDANTE** es usado para permitir una rápida y limpia liberación de las formaletas. Se puede usar en todo tipo de concreto: de cara vista, arquitectónico, columnas, fachadas, casetas prefabricadas, losas de pavimento, etc.

### Ventajas

- No modifica el color del concreto.
- Evita la aparición de poros e imperfecciones en la superficie.
- Facilita el desencofrado y la limpieza de los moldes.
- Forma una barrera inerte entre el concreto y la superficie del encofrado.
- No deja la superficie de concreto grasosa, lo que facilita la limpieza y permite la aplicación de los acabados más rápidamente.
- Excelentes propiedades desencofrantes.
- No es tóxico.
- Es compatible con formaletas metálicas, plásticas o de madera.
- No genera corrosión en la formaleta.

### Rendimiento

El consumo de **EUCO DESMOLDANTE** es de aproximadamente 35 g/m<sup>2</sup> a 65 g/m<sup>2</sup> de superficie a tratar.

### Aplicación

#### Preparación de la superficie

Las formaletas deben estar libres de suciedad, concreto endurecido o cualquier otro material extraño. La limpieza de las formaletas puede realizarse con cepillo de acero, fibra de acero (viruta).

#### Homogeneización

Mezclar **EUCO DESMOLDANTE** en su envase original antes de su uso para asegurar homogeneidad en la solución. **EUCO DESMOLDANTE** ya viene listo para su uso, no requiere dilución.

#### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.  
PBX: (1) 869 87 87  
[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCO** CHEMICAL  
**TOXEMENT**

# EUCO DESMOLDANTE

## Agente desmoldante base acuosa para formaletas

### Aplicación

**EUCO DESMOLDANTE** puede ser aplicado con brocha, rodillo o por aspersión, sobre las superficies que van a estar en contacto con el concreto.

Aplicar en capas finas y homogéneas sobre la superficie de la formaleta.

## Recomendaciones Especiales

- Se recomienda aplicar el **EUCO DESMOLDANTE** sobre formaletas limpias, sin pasta de cemento o residuos de otros compuestos desmoldantes.
- Conservar almacenado en lugar seco, ventilado y a temperaturas entre 4°C y 32°C, proteger el producto de la congelación.
- Proteger de la lluvia durante su aplicación y al menos una hora después de aplicado el producto.
- **EUCO DESMOLDANTE** resiste hasta 6 horas después de ser aplicado en la formaleta y antes de ser vaciado el concreto a una temperatura de 20°C, esto siempre y cuando haya sido aplicado una capa uniforme.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

**Nota:** A una temperatura de hasta 25°C **EUCO DESMOLDANTE** puede resistir hasta 10 horas, sin embargo, se debe asegurar una capa de desmoldante antes de vaciar el concreto.

## Manejo y Almacenamiento

**EUCO DESMOLDANTE** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en lugares ventilados y secos.

Vida útil en almacenamiento:

- 9 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Garrafa : 20 kg  
Tambor : 210 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 11 de 2022

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**

VARIOS TRATAMIENTOS DE  
SUPERFICIE Y LIMPIADORES

EUCO DESMOLDANTE

TX40T597