

# EUCO SOLVENTE POLIURETANO

Disolvente incoloro

PROTECCION CONTRA EL FUEGO

EUCO SOLVENTE POLIURETANO

TX40T661

## Descripción

**EUCO SOLVENTE POLIURETANO** es un disolvente incoloro con esteres y aromáticos con excelentes propiedades de dilución, especialmente para utilizarse en sistemas uretánicos.

## Información Técnica

Color : Incoloro  
Densidad : 3.2 kg/l - 3.5 kg/l  
Punto de Inflamación : 20°C - 30°C  
Rata de Evaporación : Medio - Alto

## Usos

**EUCO SOLVENTE POLIURETANO** es recomendado para:

- Dilución de los STEEL COAT UV en caso de que sea necesario para su aplicación.
- Limpieza de equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos uretánicos.

## Ventajas

Permitir una dilución adecuada, sin afectar las propiedades de protección, secado y sin proporcionar defectos en las superficies protegidas.

## Aplicación

**EUCO SOLVENTE POLIURETANO** viene listo para mezclar con los sistemas uretánicos.

## Recomendaciones Especiales

- Estabilidad del producto 2 años en su envase original.
- En contacto con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente y buscar atención médica. Si el contacto es con la piel, remover el exceso con un paño seco y luego lavar con abundante agua y jabón.
- Utilice siempre guantes, gafas y careta de protección para su manipulación.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**EUCO SOLVENTE POLIURETANO** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, protegido de la intemperie, en áreas ventiladas libres de cualquier fuente de calor o chispa.

Vida útil en almacenamiento:

- 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Unidad: 1 galón

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**

# EUCO SOLVENTE POLIURETANO

Disolvente incoloro

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Septiembre 15 de 2022

PROTECCION CONTRA EL FUEGO

EUCO SOLVENTE POLIURETANO

TX40T661

**OFICINA PRINCIPAL:**

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**