

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO

Disolvente incoloro para sistemas acrílicos

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO

TX40T1068

Descripción

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO es un disolvente incoloro para uso en sistemas acrílicos, formulado con ésteres y aromáticos que le otorgan excelentes propiedades de dilución.

Información Técnica

Color : Incoloro
Densidad : 3.1 kg/gal - 3.3 kg/gal
Punto de Inflamación : 20°C - 30°C
Tasa de Evaporación : Media alta

Usos

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO es recomendado para:

- Dilución de sistemas acrílicos y de tráfico base solvente en caso de requerir mayor fluidez en la aplicación.
- Limpieza de equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos acrílicos.

Ventajas

- Alto poder de dilución.
- Alta compatibilidad con sistemas acrílicos.

Aplicación

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO viene listo para ser usado y mezclar con los sistemas acrílicos.

Recomendaciones Especiales

- Utilice siempre guantes, gafas y careta de protección para su manipulación.
- En contacto con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua potable y buscar atención médica. Si el contacto es con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco y alejado de fuentes de calor y eléctricas.

Vida útil en almacenamiento:

- 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa: 1 galón
Garrafa: 5 galones

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO

Disolvente incoloro para sistemas acrílicos

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Versión 1 – Julio 2 de 2026

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

EUCO SOLVENTE ACRÍLICO

TX40T1068

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**